AMIG-210PM

Дуговая сварка
MIG/MAG

ОБЗОР

Отрасли применения

Производство фурнитуры
Декорации и украшения
Ремонт и обслуживание
Мелкосерийное производство

ПРОЦЕСС

C02/B смеси/Электрод /Lift TIG/ FCAW/PulseMIG

Выход CC CV DC

Питание 1 PHASE 50/60 Hz

AMIG-M - это специально разработанный цифровой MIG аппарат для сварки стали. Управление основано на многоядерном процессоре. Все основные функции MIG, такие как отжиг, горячий старт и синергетика, уже включены в этот источник питания. Переносная модель компактна по конструкции и очень проста в обслуживании. Работает с генератором.

Особенности и преимущества

- Переносной мультипроцессный аппарат, MMA, Lift TIG, MIG/ MAG, Pulse, высокоэффективный инвертор.
- Экспертная база данных со сварочными параметрами для быстрого выбора режима из рекомендуемого списка
- Цифровое управление, микропроцессорный контроль
- Совместимо с горелками с регулировкой тока
- Компактная конструкция, катушки с проволокой весом 5 и 15 кг
- Режимы работы 2T/4T, для длинного / короткого шва
- Защита от перегрузки по току /перенапряжения
- Удобная панель, понятное управление
- Сварка проволокой из углеродистой, нержавеющей стали и алюминия весом 15 кг



Стандартный комплект

- **1 Источник тока со встроенным подающим**
- **1 Кабель питания L=3м**
- **1 Кабель массы L=3м с зажимом**
- **1 Сварочная горелка (с принадлежностями)**
- **Электрододержатель и быстроразъем**
- **1 Подающий механизм с евроразъемом**

Технические характеристики

	AMIG210PM
Входное напр./частота (Гц)	1 Фаза, 230В±10%, 50 /60Гц
Входная мощность (KBA)	11.4
Номинальный входной ток (A)	42
Рабочий цикл(40C)	35%/210A
Процессы сварки	MMA /TIG /MIG /MIG-P
Напряжение холостого хода(В)	60
Диапазон регулировки напряжения(В)	15-26.5
Вес катушки(кг)	5/15
Диаметр проволоки (мм)	0.8, 1.0, 1.2
Режим работы	2T /4T /Special 4T
Диапазон регулировки тока(A)	30-21 0(MMA) /25-200
Класс защиты	IP23S
Класс изоляции	F
Габаритные размеры(мм)	540*220*420
Вес (кг/фт)	17 /37.4

AOTAI

Aotai Electric Co. , LTD.

Address: 282 Bole Ave High-tech Development Zone,
Jinan, Shandong 250101, P.R.China
Tel: +86-531-81921030 Fax: +86-531-88876665
Email: sales@aotaiwelding.com
www.aotaiwelding.com